

FullHD 対応光学 30 倍 PTZ カメラ

DC-S3283WHX-A

- ・ H.265, H.264, M-JPEG
- ・ Full HD(1920×1080)解像度
- ・ インテリジェントコードック
- ・ Day & Night(ICR)
- ・ ワイドダイナミックレンジ
- ・ Micro SD(SDXC)録画可能
- ・ アラーム入出力
- ・ PoE(IEEE 802.3af Class4), AC24V
- ・ ONVIF プロトコル対応
- ・ 対衝撃 (IK10), 防水 IP67 対応
- ・ デジタルイメージスタビライザー(DIS)対応

仕様

カメラ	
撮像素子	1/3" CMOS
レンズ	電動可変焦点レンズ
焦点距離	4.3 ~ 129mm 光学 30 倍率
画角	水平 : 2.3° ~ 64.7° 垂直 : 1.4° ~ 38.6°
最低被写体照度	カラー: 0.1 lux @ F1.6 BW: 0.01 lux @ F1.6
走査方式	プログレッシブスキャン
Dynamic Range	120dB(True WDR)
Day & Night	対応(ICR カットフィルター方式)
プライバシーマスク	8 ゾーン設定可能
メモリスロット	Micro SD/SDHC/SDXC *Class6 以上, 最大 256GB
映像	
最大フレームレート	30fps : 1920×1080(WDR)@DirectIP プロトコル使用時
映像圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
解像度	1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×360, 352×240
マルチストリーム	4 ストリーム
プロトコル	RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP
セキュリティ	ユーザ認証, IEEE802.1x, HTTPS, IP フィルタ, SSL
パンチルト	
パン範囲	360° (エンドレス)
パンスピード	通常操作時 0.02~180°/秒、プリセット移動時 420°/秒
チルト範囲	200° (-10~190°)
チルトスピード	通常操作時 0.02~180°/秒、プリセット移動時 420°/秒
プリセット登録可能数	256 ポジション
オーディオ	
音声圧縮形式	非対応
音声双方向通信	非対応
入出力	
映像出力(調整用)	非対応
音声入出力	非対応
アラーム入力	4TTL, NC/NO Programmable, 4.3V(NC)または0.3V(NO)threshold, DC 5V
アラーム出力	2 TTL open collector, 最大負荷: 30mA, 最大電圧: DC 5V
ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethernet
コネクター	
音声入出力	-
アラーム入出力	ターミナルブロック
ネットワーク	RJ-45
一般	
外形寸法(Φ×H)	Φ200mm×201mm
本体重量(約)	2.5Kg
耐衝撃	IK10
防滴規格	IP67
動作温度	-40°C ~ 60°C(起動可能な温度: -20°C以上)
動作湿度	0% ~ 90% 結露無きこと
電源	PoE(IEEE802.3at Class4), AC24V
消費電力	12.0W (ヒーター非稼働時)、15.3W (ヒーター稼働時)
認証	FCC, CE, UL



外形



アクセサリー（オプション）

Adapter Plate	Sun Shield	Ceiling Mount	Ceiling Mount
DA-BM1100	DA-DH1100	DA-CM1300	DA-CM1500
Wall Mount	Pole Mount	Corner Mount	
DA-WM1400	DA-LM1100	DA-RM1100	