

製品仕様書

DX-BU122

DX-BU122IR

日付	変更履歴	備考
2020.3.10	初版発行	
2020.6.23	改訂	特長 及び その他仕様部の一部記載変更

1. 対象

- ・フル HD ハウジング一体型カメラ 「DX-BU122」
- ・フル HD 赤外線照射式ハウジング一体型カメラ 「DX-BU122IR」

2. 概要

本製品は 1920*1080 解像度のフル HD 高画質映像を 1 本の同軸ケーブルを通して電源と映像を同時に伝送するカメラです。設置環境に合わせて市販品の電源アダプタを利用して給電することも可能です。また、赤外線投光機能が搭載されており、0 lux の環境でも撮影できます。（赤外線照射機能があるのは DX-BU122IR のみです。DX-BU122 には赤外線照射機能が搭載されていません）

3. 特長

- ・1/2.9 インチのソニー製 CMOS 撮像素子
- ・1920×1080 解像度（Full HD）の高画質映像を伝送
- ・最低被写体照度
DX-BU122 カラー時 0.05lux / 白黒 0.005 lux (@F1.3, AGC ON)
DX-BU122IR カラー時 0.05lux / 白黒 0 lux (@F1.3, AGC ON, IR ON)
- ・ICR フィルターを使った True Day&Night 機能
- ・電源重畠式で同軸ケーブル 3C-2V 基準 200m の配線距離対応
- ・2 メガピクセルレンズ（DC アイリス 焦点距離 2.7mm~12mm）組み込み
- ・赤外線照射距離 15m（工場出荷時調整可能、赤外線照射機能は DX-BU122IR のみ）
- ・複数の同軸 HD 映像規格に対応（HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS）
- ・DC12V、電源重畠（PoC）を選択できるデュアルパワー対応
- ・製品内部の湿気を外気に放出してレンズの曇りを緩和する Pressure Balancer 搭載
- ・防水規格 IP66 対応

4. 構成品

構成品	数量	構成品	数量
カメラ本体	1	設置用ネジ	3
サンシールド	1	設置用アンカー	3
サンシールド用ネジ	1	メンテナンス用映像ケーブル	1
六角レンチ	1	防湿材	1
設置用ガイドシール	1		

5. 製品イメージ



【DX-BU122】



【DX-BU122IR】

6. 製品仕様

(1) 一般仕様

項目	仕様	
	DX-BU122	DX-BU122IR
撮像素子	1/2.9" SONY CMOS 撮像素子	
総画素数	224 万画素 (2001×1121)	
有効画素数	219 万画素 (1985×1105)	
走査方式	プログレッシブ	
同期方式	内部同期	
解像度	1920×1080	
レンズ種類	組み込み式 2 メガピクセル用 2.7mm~12mm	
画角 (約)	水平 : 101.8°~29.4° 垂直 : 53.5°~15.2°	
映像出力	メイン 1 系統 / メンテナンスポート 1 系統 (*1) (HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS 切替可能 *2)	
最低被写体照度 (@F1.3 AGC ON)	カラー: 0.05lux、白黒: 0.005 lux	カラー: 0.05lux、白黒(IR ON 時) : 0 lux
赤外線ランプ	-	LED 42 個
赤外線照射距離	-	15m (工場出荷時調整可能 *3)
S/N 比	50dB 以上 (AGC off)	

(2) 機能仕様

項目	仕様	
	DX-BU122	DX-BU122IR
レンズ		マニュアル/DC (室内/室外)
DC IRIS SPEED		0~15 調整可能
露出		シャッター オート、FLK、1/30 ~ 1/50,000 AGC 0 ~ 15 SENSE-UP オート、OFF 明るさ 0 ~ 100 D-WDR オート、ON、OFF DEFOG オート、OFF
BACKLIGHT		BLC、HSBLC、OFF
ホワイトバランス		ATW、AWC→セット、室内、室外、マニュアル、AWB
DAY&NIGHT		オート、カラー、白黒 EXT (内部照度センサーにより切替)
NR	2DNR	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
	3DNR	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
スペシャル機能	CAM TITLE	ON、OFF
	フリーズ	: ON、OFF
	D-EFFECT	ミラー : OFF、ミラー、V-FLIP、回転
		NEG.IMAGE : ON、OFF
	プライバシーマスク	OFF、ON (4か所設定可能)
	言語	日本語 (多国語サポート)
	欠陥画素補正	ライブ欠陥画素補正、白キズ補正、黒キズ補正
調整	SHARPNESS	オート、OFF
	モニタ	LCD、CRT
	レンズ沈み補正	ON、OFF
	ビデオアウト	NTSC、PAL

(3) その他仕様

項目	仕様	
	DX-BU122	DX-BU122IR
給電方法	専用カメラ電源による電源重複（DX-C42、DX-C82）、DC12V（1A以上）	
消費電力	3.0W	3.5W（赤外線照射時最大電力値）
配線距離	3C-2V 同軸ケーブル基準 200m推奨、5C-2V 同軸ケーブル基準 500m推奨（*4）	
防水規格	IP66	
製品内部放湿構造	Pressure Balance 搭載（*5）	
動作温度範囲	-10°C～50°C	
動作湿度範囲	0%～90%（結露無きこと）	
外形寸法(W×H×D)	87mm×86mm×304mm（サンシールド含む）	
重量(約)	1.1 kg	

※1 メインの映像出力ポートとメンテナンス用の映像出力ポートからは同一規格の映像が出力されます。



※2 表記上HD-TVIはTHD、AHDはAHD、HD-CVIはCHDと表示されます。CVBSは従来のアナログ映像規格を指します。

※3 赤外線照射距離は工場出荷時に調整できます。通常在庫品は15mで設定されていますので赤外線投光距離を伸ばす場合の製品保証及び納期について販売店または営業担当者にお問い合わせください。



※4 配線距離はケーブルやコネクタの品質、中継用コネクタの数等によって変化しますので、設置前に映像品質のテストをお勧めします。

※5 Pressure Balanceは製品内部に存在する湿気を外気に放出することによってレンズの曇りを緩和する機能ですが、浸水やレンズの曇りを完全に防止するものではありません。

7. 外観図



【DX-BU122】



【DX-BU122IR】

※ 本仕様書の内容、製品外観などは予告なく変更されることがあります。