

製品仕様書

DX-FD221 / DX-FD221IR

日付	変更履歴	備考
2016.7.19	初版発行	

1. 対象

同軸 HD ドームカメラ（固定焦点レンズ）DX-FD221

同軸 HD IR ドームカメラ（固定焦点レンズ）DX-FD221IR

2. 概要

本製品は 1920*1080 解像度のフル HD 高画質映像を同軸ケーブルを経由して伝送できます。

3. 特徴

- 1/2.9 インチ ソニー製 CMOS 撮像素子
- 1920*1080 解像度 (Full HD) の高画質映像を 30fps で伝送
- DX-FD221IR の場合 0 Lux 環境で仕様可能
- OSD 制御による設定可能
- ICR(駆動式 IR カットフィルター)を使った True Day & Night 機

4. 製品イメージ



DX-FD221



DX-FD221IR

5. 製品仕様

モデル名 詳細	DX-FD221	DX-FD221IR
撮像素子	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	
映像信号方式	HD-TVI	
走査方式	プログレッシブ	
有効画素数	210万画素	
解像度	最大1920 * 1080 (フルHD)	
水平画角	100°	
最低被写体照度	カラー : 1.0Lux、白黒 : 0.1 Lux	カラー : 1.0Lux、白黒 : 0.1Lux(IR Model)
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)	
同期方式	内部同期	
シャッタースピード	1/60~1/50,000秒	
レンズ	2.9mm 固定焦点・固定絞りレンズ	
逆光補正	OFF/BLC/HSLC	
IR照射距離	N/A	25m
SENS-UP	OFF/AUTO (x2/x4/x8/x10/x15/X20/X25/X30)	
2D-DNR/3D-DNR	OFF/ロー/ミドル/ハイ	
ホワイトバランス	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / マニュアル / AWB	
デイ&ナイトモード	自動/カラー/白黒	
D-EFFECT	OFF/フリーズ/ミラー/NEG. IMAGE	
シャープネス	OFF/AUTO (0~10)	
シェーディング補正	OFF/ON	
ディスプレイモード	CRT/LCD	
プライバシーゾーン	OFF/ON (4ヶ所)	
OSD言語	英語 / 中国語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / ロシア語 / ポルトガル語 / 日本語	
映像出力	1.0Vp-p(75Ω)	
電源入力	DC Jack (DC12V)	
寸法	Φ120 x 86.9mm (クリアカバー部 Φ100)	
重量	245g	260g
使用温度/湿度	-10°C ~ +45°C RH80%以下(結露なきこと)	
保存温度/湿度	-10°C ~ +50°C RH90%以下(結露なきこと)	
給電方法	DC12V (別売品GF12-US1210推奨)	
消費電力	最大3W	最大4.5W

※ 上記仕様・外観は事前予告なく変更されることがあります。