

Hybrid Monitor Recorder

LXR-115M2

- 8ch レコーダ内蔵 15.6 インチワイドモニター
- TVI/AHD/CVBS/IP マルチフォーマットカメラ対応
- H.265 圧縮録画
- 2TB HDD 内蔵
- 視野角 左右 89° 上下 89°
- VESA 規格 取付金具対応



仕様

映像	
映像入力	8ch (Analog, AnalogHD, IP の合計)
対応規格	TVI, AHD, CVBS, IP
本体映像出力	1920×1080
外部映像出力	AHD(メインディスプレイと同じ画面)
表示速度	240fps
録画	
録画レート	Analog/AnalogHD:240fps, IP:40Mbps
録画解像度	Analog/AnalogHD:最大 1920×1080, IP:最大 3MP
圧縮形式	H.265
録画モード	連続, スケジュール, イベント
トリガーアイテム	アラーム, モーション(Analog/AnalogHD のみ)
再生	
再生速度	240fps
検索モード	カレンダー, イベント
ストレージ	
内蔵 HDD	2TB×1
ネットワーク	
ポート	RJ-45 Gigabit Ethernet×1
イベント通知	Email, FTP
音声	リモートクライアントで視聴可能(双方向非対応)
リモートクライアント	Windows, Android, iOS 対応
インターフェース	
映像入力	Composite : 8BNC
映像出力	Composite : 1BNC
音声入力	1 入力(1RCA)
音声出力	2 出力(1RCA+ディスプレイ本体)
アラーム入力	2 入力(NO/NC 切替可能)
アラーム出力	2 出力(NO 固定), 3A@AC120V/DC24V
シリアルポート	RS-485
USB	USB2.0×3(1 ポートはメンテナンス用)

パネル	
パネルタイプ	15.6" LCD パネル
パネルサイズ	394mm
表示領域	344.16mm x 193.59mm
ピクセル間隔	0.17925mm x 0.17925mm
視野角	左右 89° 上下 89°
コントラスト比	700:1
輝度	300cd/m ²
最高解像度	1920 x 1080
表示色数	262,144 色
応答速度	25ms
VESA 規格取付ピッチ	75mm x 75mm, 100mm x 100mm
一般	
操作	マウス
外形寸法(W×H×D)	375.8mm x 248.6mm x 65.5mm(スタンドなし) 375.8mm x 335.4mm x 198mm(スタンド含む)
本体重量	3.00kg(スタンドなし) 4.27kg(スタンド含む)
動作温度	0 ~ 40°C
動作湿度	10% ~ 90% 結露無きこと
電源	AC アダプター:AC100~240V, モニター本体:DC12V
消費電力	21W
認証	FCC, CE, WEEE

外形寸法

