12MP 360° Panomorph IR Fisheye Camera

PDC-FE960WRX

- 12MPセンサー／9.4MP（3200*2944）解像度
- H.265, H.264対応
- 360°全方位レンズ／単焦点(f=1.2mm)
- マイクロSDで簡易録画可能
- 双方向音声機能対応
- バンダルプルーフ耐衝撃性能IK10，防水規格IP67(軒下設置)
- PoE, DC12Vデュアル電源対応
- 赤外線LED照射距離15m

製品仕様	
撮像素子	1/1.7型 12MPCMOSセンサー
総画素数	3200*2944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	単焦点レンズ
焦点距離	F=1.2mm
画角	水平画角：180° 垂直画角：180°
最低被写体照度	カラー：0.2Lux@F2.2, 白黒：0 Lux@IR LED ON
ダイナミックレンジ	120dB
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10,000) / フリッカレス / スローシャッター(1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター式
IR照射距離	15m
ノイズ低減機能	2DNR / 3DNR
逆光補正機能	ON / OFF / HSBLC
プライバシーマスキング	8か所設定可能
画像解析機能	モーションディテクション、Active Tampering Alarm, Trip Zone
ビデオ出力	–
映像圧縮方式	H .265, H.264(MPEG-4 10/AVC), M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G-711 a-Law
双方向音声	対応
IP カメラ プロトコル	IDIS, ONVIF Profile S
最大フレームレート	30ips: 3200*2944 15ips：3200*2944（WDR）
解像度	3200*2944, 2400*2208, 3200*1472, 1600*1472, 1600*736, 800*736
マルチストリーム	6ストリーム（Hextuple Steaming）
ネットワークプロトコル	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
システムセキュリティ	マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS, SSL
接続手段	PDRシリーズ、iNEX, PD network Client IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
イーサーネットI/F	RJ45（10/100/1000Base-T）
録画バッファー(NLRSrec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover（256GBまで）＊1
イベントトリガー	モーションディテクション、アラーム入力、オーディオディテクション、Tampering、Trip Zone
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	音声入出力（内蔵マイク、入力1 / 出力1）アラーム入出力（入力1 / 出力2）
防水・耐衝撃性能	IP67 / IK10
動作温度/動作湿度範囲	-10～60℃、0～90%（結露無き事） 初期起動時：0℃以上
給電方法	PoE給電（IEEE 802.3af Class3), DC12V
消費電力	PoE給電時：12W、DC12給電時：12W
外形寸法 / 重量	Φ155*58.3mm / 約840g

※1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。

外形



(Unit - mm)



オプションアクセサリー

マウントアダプタ
DA-MA2100

吊り下げ用ブラケット
DA-CM2050

壁付け用ブラケット
DA-WM2050

ジャンクションボックス
DA-JB2200

ポールマウントブラケット
DA-LM2000

コーナーマウントブラケット
DA-RM2000