

# Full HD IR Dome Camera

# PDC-D4236RX

- ・フルHD (1920\*1080) 対応
- ・H.265,H.264対応
- ・モーター制御パリフォーカルレンズ搭載(f=2.8mm – 12mm)
- ・マイクロSDで簡易録画可能
- ・PoE, DC12Vデュアル電源対応
- ・赤外線LED照射距離30m
- ・3軸調整機能



## 製品仕様

撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
総画素数	1920*1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	モーター制御パリフォーカルレンズ
焦点距離	F=2.8mm~12mm
アイリス制御	DCアイリス
F値	F1.4 (W)~F2.8 (T)
画角	水平画角: ~98~33° 垂直画角: 51~19°
可動範囲	パン: -175~175° チルト: 0~67° ローテート: -177~177°
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux@F1.4, 白黒: 0 Lux@IR LED ON
ダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10,000) / フリッカレス / スローシャッター(1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター式
IR照射距離	30m
ノイズ低減機能	2DNR / 3DNR
逆光補正機能	ON / OFF
イメージスタビライザー	非対応
Defog	非対応
プライバシースкиpping	8カ所設定可能
画像解析機能	モーションディテクション、Active Tampering Alarm, Trip Zone
ビデオ出力	1 CVBS
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコードック	対応
帯域幅制御	VBR / CBR
音声圧縮方式	–
双方向音声	–
IPカメラプロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF
最大フレームレート	30fps: 1920*1080 (WDR)
解像度	1920*1080, 1280*720, 640*360, 352*240
マルチストリーム	4ストリーム (Quadruple Streaming)
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
接続手段	DirectIP対応NVRシリーズ、PDRシリーズ、iNEX, PD network Client IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
イーサーネットI/F	RJ45 (10/100Base-T)
録画バッファー(NLRSrec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (256GBまで) * 1
イベントトリガー	モーションディテクション、アラーム入力、オーディオディテクション、Tampering, Trip Zone
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	センサー入力 1系統/アラーム出力 1系統
防水・耐衝撃性能	非対応
動作温度/動作湿度範囲	-10~50°C、0~90% (結露無き事) 初期起動時: 0°C以上
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af Class3), DC12V
消費電力	PoE給電時: 7.6W, DC12V給電時: 7.7W
外形寸法 / 重量	Φ122*103.4mm / 370g



## 外形



## オプションアクセサリー



マウントアダプタ  
DA-MA4100



吊り下げ用ブラケット  
DA-CM2050



壁付け用ブラケット  
DA-WM2050



ポールマウントブラケット  
DA-LM2000



埋め込みブラケット  
DA-FM1500

※ 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。