

# 12MP 360° Panomorph IR Fisheye Camera

## PDC-FE970WRX2

- ・ 12MPセンサー／8.4MP (2944\*2944) 解像度
- ・ H.265, H.264対応
- ・ 360°全方位レンズ／単焦点(f=1.6mm)
- ・ マイクロSDで簡易録画可能 (256GBまでサポート)
- ・ バンドルプルーフ耐衝撃性能IK10, 防水規格IP67
- ・ PoE, DC12Vデュアル電源対応
- ・ 赤外線LED照射距離15m
- ・ 双方向音声通信可能



### 製品仕様

撮像素子	1/ 2.3型12MPCMOSセンサー
総画素数	2944*2944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	単焦点レンズ
焦点距離	F=1.6mm
画角	水平画角：180° 垂直画角：180°
最低被写体照度	カラー：0.3Lux@F2.2, 白黒：0 Lux@IR LED ON
ダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10,000) / フリカレス / スローシャッター(1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター式
IR照射距離	15m
ノイズ低減機能	2DNR / 3DNR
逆光補正機能	ON / OFF
プライバシーマスキング	8か所設定可能
画像解析機能	モーションデテクション、Active Tampering Alarm, Trip Zone, Heatmap
ビデオ出力	-
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
双方向音声	対応
IP カメラ プロトコル	PDCプロトコル, DirectIP 2.0, ONVIF Profile S
最大フレームレート	30fps: 2944*2944 15fps: 2944*2944 (WDR)
解像度	2944*2944, 2208*2208, 2944*1472, 1472*1472, 768*768, 736*736, 768*384
マルチストリーム	4ストリーム
ネットワークプロトコル	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
システムセキュリティ	マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS, SSL
接続手段	PDRシリーズ, iNEX, PD network Client IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
イーサネットI/F	RJ45 (10/100/1000Base-T)
録画バッファ(NLRSrec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (256GBまで) * 1
イベントトリガー	モーションデテクション、アラーム入力、オーディオデテクション、Tampering、Trip Zone
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	音声入力1 (LINE In内蔵マイク) / 音声出力1, センサー入力 1/アラーム出力 1
防水・耐衝撃性能	IP67 / IK10
動作温度/動作湿度範囲	-30~60℃、0~90% (結露無き時) 初期起動時：0℃以上
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af Class3), DC12V
消費電力	PoE給電時：10.6W, DC12給電時：11.3W
外形寸法 / 重量	Φ135*56.9mm / 約670g

### オプションアクセサリ



マウントアダプタ  
DA-MA4200



吊り下げ用ブラケット  
DA-CM2050



壁付け用ブラケット  
DA-WM2050



ジャンクションボックス  
DA-JB4600



ポールマウントブラケット  
DA-LM2000



コーナーマウントブラケット  
DA-RM2000

※ 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。