

PDC-D4537HRXA

- ・ 5メガピクセル (2592*1944)
- ・ H.265 Intelligent Codec
- ・ Deep Learning AIアルゴリズム搭載
- ・ 40m IR LED搭載
- ・ ヒーター内蔵
- ・ micro SDカード録画機能
- ・ モーター制御ズームレンズ搭載
- ・ 双方向音声通信機能
- ・ IP67 / IK10対応

【仕様】

製品仕様	
ビデオ(映像)	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
総画素数	2592*1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	自動焦点ズームレンズ
焦点距離	f =2.7~13.5mm
F値	F 1.4~3.2
アリス制御	DCオートアリス
画角	水平：30.4~101.2° 垂直：22.8~72.5°
最低被写体照度	カラー：0.15 Lux@F1.4, 白黒：0Lux@IR ON
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10000) / フリカレス / スローシャッター(1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター方式
イメージセッティング	ホワイトバランス、シャープネス、露出調整、自動補正 (シャープネス、コントラスト、色合い、明るさ)
赤外線照射距離	40m
Defog機能	対応
プライバシーマスキング	8か所設定可能
AI画像解析機能	オブジェクト検知 (人、車両、二輪車)、侵入検知、境界線検知、滞留検知
映像出力	非対応
レンズ部三軸可変範囲	
水平可変範囲	-175~175°
垂直可変範囲	0~64°
レンズ部回転範囲	-177~177°
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	H.265-VBR / CBR, H.264-VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
IPカメラプロトコル	Primary Networks専用プロトコル, DirectIP 2.0, ONVIF
最大フレームレート	4:3モード：30ips@2592*1944(WDR) 16:9モード：30ips@2592*1456(WDR)
解像度	4:3モード：2592*1944, 1920*1440, 1280*960, 640*480 16:9モード：2592*1456, 1920*1080, 1280*720, 640*360
マルチストリーム	4ストリーム (Quadruple Streaming)
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0プロトコル, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTp, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2, IPv4, IPv6
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
接続可能専用クライアント/サーバー/NVR	DirectIP対応NVRシリーズ、IDIS Solution Suite、IDIS Web、IDIS Mobile、PDRシリーズ、INEX
イーサネットI/F	RJ45 (10/100Base-T)
録画/バッファ(NLRSrec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (512GBまで) * 1
アラーム/イベント	
イベントトリガー	モーションディテクション、センサー入力、Tampering、AI画像解析イベント
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	センサー入力/アラーム出力 (入力1 / 出力1) / 音声入力1 / 音声出力1
その他	
動作温度/動作湿度範囲	-40~55℃、0~90% (結露無き事、初期起動時:-20℃以上)
ヒーター	内蔵
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af Class3), DC12V
消費電力	PoE給電時：10.0W, DC12V：13.2W
外形寸法 / 重量	Φ155*104.4mm / 約1kg
防水/耐衝撃	IP67 / IK10
取得認証	FCC, CE, UL



【外観イメージ】



* 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。