

PDC-S6261X2

- ・ 2メガピクセル（1920*1080）
- ・ オートフォーカス光学12倍ズームレンズ搭載
- ・ True wide dynamic range対応
- ・ コンパクトサイズ、埋め込み設置オプションあり
- ・ micro SDカード録画機能
- ・ イメージスタビライザー搭載
- ・ 双方向音声通信機能

【仕様】

製品仕様	
ビデオ(映像)	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
総画素数	1920*1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	自動焦点ズームレンズ
焦点距離	f =5.3-64mm(12倍)
F値	F 1.6~2.8
アイリス制御	DCオートアイリス
画角	水平：4.8~58.2° 垂直：2.8~34.0°
最低被写体照度	カラー：0.1 Lux@F1.6, 白黒：0.01Lux@F1.6
ダイナミックレンジ	120dB（True WDR）
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10000) / フリッカレス / スローシャッター(1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター方式
ノイズ低減機能	2DNR / 3DNR
イメージセッティング	ホワイトバランス、シャープネス、露出調整、自動補正（シャープネス、コントラスト、色合い、明るさ）
イメージスタビライザー	対応（Electronic Image Stabilization）
バックライト補正	ON/OFF
Defog機能	非対応
プライバシーマスキング	8か所設定可能
画像解析機能	モーションディテクション、Active Tampering Alarm
映像出力	非対応
PTZ機能	
パン(水平)レンジ	360°（Endless）
パン(水平)速度	0.02~150°/秒（プリセット時150°/秒）
チルト(垂直)レンジ	0~180°
チルト(垂直)速度	0.02~150°（プリセット時150°/秒）
プリセット数	256カ所
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	H.264-VBR / CBR, H.265 VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16k, G726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
IPカメラプロトコル	Primary Networks専用プロトコル, DirectIP 2.0, ONVIF プロファイル/T
最大フレームレート	30fps@1920*1080（WDR）
解像度	1920*1080, 1280*720, 640*360, 352*240
マルチストリーム	4ストリーム（Quadruple Streaming）
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0プロトコル, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2, IPv4, IPv6
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
接続可能専用クライアント/サーバー/NVR	DirectIP対応NVRシリーズ、IDIS Solution Suite、IDIS Web、IDIS Mobile、PDRシリーズ、iNEX
イーサネットI/F	RJ45（10/100Base-T）
録画バッファ（NLSRec）	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover（512GBまで）＊1
アラーム/イベント	
イベントトリガー	モーションディテクション、センサー入力、Tampering、Trip Zone、Audio Detection
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	センサー入力1 / アラーム出力1 / 音声入力1 / 音声出力1
その他	
動作温度/動作湿度範囲	-10~50℃、0~90%（結露無き時、初期起動時:0℃以上）
給電方法	PoE給電（IEEE 802.3af Class3）、12VDC
消費電力	PoE給電時：10W, DC12V：9.2W
外形寸法 / 重量	Φ155*158.1mm / 約1kg
防水/耐衝撃	非対応
取得認証	FCC, CE, UL



【外観イメージ】



＊1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。