

PDC-S6281HX

- ・ 2メガピクセル (1920*1080)
- ・ オートフォーカス光学30倍ズームレンズ搭載
- ・ True wide dynamic range対応
- ・ ヒーター内蔵
- ・ micro SDカード録画機能
- ・ イメージスタビライザー搭載
- ・ 双方向音声通信機能
- ・ IK10 / IP67対応



【仕様】

製品仕様

ビデオ(映像)	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
総画素数	1920*1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	自動焦点ズームレンズ
焦点距離	f = 5.2~156mm(30倍)
F値	F 1.3~4.9
アイリス制御	DCオートアイリス
画角	水平 : 2.7~58.9° 垂直 : 1.5~34.4°
最低被写体照度	カラー : 0.1 Lux@F1.3, 白黒 : 0.01Lux@F1.3
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10000) / フリッカーレス / スローシャッター(1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター方式
ノイズ低減機能	2DNR / 3DNR
イメージセッティング	ホワイトバランス、シャープネス、露出調整、自動補正 (シャープネス、コントラスト、色合い、明るさ)
イメージスタビライザー	対応 (Electronic Image Stabilization)
バックライト補正	ON/OFF
Defog機能	対応
プライバシーマスキング	8か所設定可能
画像解析機能	モーションディテクション、Active Tampering Alarm
映像出力	1系統 (Terminal block)
PTZ機能	
パン(水平)レンジ	360° (Endless)
パン(水平)速度	0.02~180°/秒 (プリセット時420°/秒)
チルト(垂直)レンジ	100° (-10~90°)
チルト(垂直)速度	0.02~180° (プリセット時420°/秒)
プリセット数	256カ所
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	H.264-VBR / CBR, H.265-VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
IPカメラプロトコル	Primary Networks専用プロトコル, DirectIP 2.0, ONVIF プロファイル/T
最大フレームレート	30ips@1920*1080 (WDR)
解像度	1920*1080, 1280*720, 640*360, 352*240
マルチストリーム	4ストリーム (Quadruple Streaming)
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0プロトコル, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNT, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2, IPv4, IPv6
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
接続可能専用クライアント/サーバー/NVR	DirectIP対応NVRシリーズ, IDIS Solution Suite, IDIS Web, IDIS Mobile, PDRシリーズ, iNEX
イーサネットI/F	RJ45 (10/100Base-T)
録画バッファ(MLRSec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (512GBまで) * 1
アラーム/イベント	
イベントリガー	モーションディテクション、センサー入力、Tampering、Trip Zone、Audio Detection
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	センサー入力4 / アラーム 出力2 / 音声入力1 / 音声出力1
その他	
動作温度/動作湿度範囲	-40~55℃、0~90% (結露無き時、初期起動時:-20℃以上)
耐環境性能	IK10 / IP67
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3at Class4), 24VAC
消費電力	ヒーターOFF : 24V給電0.8A, 13.8W/PoE Class4給電時13.6W ヒーターON : 24V給電1.0A, 17.6W/PoE Class4給電時17.2W
外形寸法 / 重量	Φ200*201mm / 約2.6 kg
取得認証	FCC, CE



【外観イメージ】



マウントアダプタ



DA-BM1100

壁付け用ブラケット



DA-WM1400

サンシールド



DA-DH1100

天井付け用ブラケット



DA-CM1300

天井付け用ブラケット



DA-CM1500

ポールマウント



DA-LM1100

コーナーマウント



DA-RM1100

* 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。