

## PDC-B4501X

- ・ 5メガピクセル (2592\*1944)対応
- ・ H.265 Intelligent Codec対応
- ・ 双方向音声通信機能
- ・ マイク内蔵

## 【仕様】

## 製品仕様


ビデオ(映像)	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
有効画素数	2592*1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ(別売オプション)	C/CSマウントレンズを使用してください
焦点距離 (別売オプションのDA-LN2121使用時)	2.7~12mm (別売オプションのDA-LN2121使用時)
アリス制御	DC Auto IRIS/P IRIS/Manual IRIS
画角 (別売オプションのDA-LN2121使用時)	■ 5メガ (4:3) 時 - 水平: 28.2°~ 98.3°, 垂直: 21.4°~72.1° ■ 4メガ (16:9) 時 - 水平: 28.2°~ 98.3°, 垂直: 15.8°~52.4°
最低被写体照度	カラー: 0.15 Lux@F1.6, 白黒: 0.015Lux@F1.6
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10000) / フリッカレス / スローシャッター-(1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター方式
イメージセッティング	ホワイトバランス、露出調整、自動補正 (シャープネス、コントラスト、色合い、明るさ)
逆光補正	BLC
Defog機能	非対応
フライバシーマスキング	8か所設定可能
画像解析機能	動き検知、Active Tampering Alarm、Trip Zone
映像出力	非対応
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	H.265-VBR / CBR, H.264-VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
IPカメラプロトコル	Primary Networks専用プロトコル, DirectIP 2.0, ONVIF
最大フレームレート	4:3モード: 30ips@2592*1944(WDR) 16:9モード: 30ips@2592*1456(WDR)
解像度	4:3モード: 2592*1944, 1920*1440, 1280*960, 640*480 16:9モード: 2592*1456, 1920*1080, 1280*720, 640*360
マルチストリーム	4ストリーム (Quadruple Streaming)
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0プロトコル, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2, IPv4, IPv6
システムセキュリティ	Signed Firmware, Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL暗号化, HTTPS暗号化
接続可能専用クライアント/サーバー/NVR	DirectIP対応NVRシリーズ、IDIS Solution Suite、IDIS Web、IDIS Mobile、 PDRシリーズ、iNEX
イーサネットI/F	RJ45 (10/100Base-T)
録画バッファ(NLRSrec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (256GBまで) * 1
アラーム/イベント / 音声	
イベントトリガー	モーションディテクション、センサー入力、Tampering、Trip Zone
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
センサー入力/アラーム出力	センサー入力: 2 / アラーム: 2
音声入出力	音声入力 1 (Line-inが内蔵マイク選択) / 音声出力 1
その他	
動作温度/動作湿度範囲	-10~50℃、0~90% (結露無き事、初期起動時: 0℃以上)
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af Class2), DC12V
消費電力	PoE給電時: 5.6W, DC12V使用時: 6.0W
外形寸法 / 重量 (レンズ含まず、本体のみ)	78mm*63.5mm*150.1mm / 300g
防水/耐衝撃	非対応
取得認証	FCC, CE



※ イメージはオプションのレンズを取り付けた場合です。



## 【外観イメージ】



## 【オプション】

レンズ	カメラ取付台 (屋内用)	カメラハウジング
 DA-LN2121D	 DT-224A/224C/224D	 DT-606
壁面取付ブラケット	天井取付ブラケット	ポールマウントブラケット
 ES-ACB-01	 ES-ACB-02	 ES-ACB-03

※ 1 記録媒体は両側に設けていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。