

PDC-D4831HRX

- ・ 8メガピクセル (3840*2160)
- ・ H.265 Intelligent Codec
- ・ 40m IR LED搭載
- ・ ヒーター内蔵
- ・ micro SDカード録画機能
- ・ モーター制御ズームレンズ搭載
- ・ 双方向音声通信機能
- ・ IP67 / IK10対応

【仕様】

製品仕様	
映像	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
最大画素数 (解像度)	約830万画素 (3840*2160)
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	自動焦点ズームレンズ
焦点距離	f =2.7~13.5mm
F値	F 1.8~3.32
アイリス制御	DCオートアイリス
画角	水平 : 32.6~110.6° 垂直 : 18.3~57.3°
最低被写体照度	カラー : 0.2 Lux@F1.8, 白黒 : 0Lux@IR ON
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10000) / フリッカス / スローシャッター(1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター方式
イメージセティング	ホワイトバランス、シャープネス、露出調整、自動補正 (シャープネス、コントラスト、色合い、明るさ)
赤外線照射距離	40m
Defog機能	対応
プライバシーマスキング	8か所設定可能
インテリジェント検知機能	動体検知、Active Tampering Alarm、Trip Zone
アナログ映像出力	非対応
レンズ部三軸可変範囲	
水平可変範囲	-175~175°
垂直可変範囲	0~64°
レンズ部回転範囲	-177~177°
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	H.265-VBR / CBR, H.264-VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
IPカメラプロトコル	Primary Networks専用プロトコル, DirectIP 2.0, ONVIF
最大フレームレート	30ips@3840*2160, 15ips@3840*2160(WDR ON)
解像度	3840*2160, 1920*1080, 1280*720, 640*360
マルチストリーム	4ストリーム (Quadruple Streaming)
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0プロトコル, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTp, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2, IPv4, IPv6
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
接続可能専用クライアント/サーバー/NVR	DirectIP対応NVRシリーズ、IDIS Solution Suite、IDIS Web、IDIS Mobile、PDRシリーズ、iNEX
イーサネットI/F	RJ45 (10/100Base-T)
録画/バッファ(NLRSrec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (512GBまで) * 1
アラーム/イベント	
イベントトリガー	モーションデテクション、センサー入力、Tampering、Trip zone、Audio Detection
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	センサー入力 1 / アラーム出力 1 / 音声入力 1 / 音声出力 1
その他	
動作温度/動作湿度範囲	-40~55℃、0~90% (結露無き時、初期起動時:-20℃以上)
ヒーター	内蔵
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af Class3), DC12V
消費電力	PoE給電時 : 12.4W, DC12V : 14.4W
外形寸法 / 重量	Φ155*104.4mm / 約1kg
防水/耐衝撃	IP67 / IK10
取得認証	FCC, CE, UL



【外観イメージ】



【オプションアクセサリ】

マウントアダプタ  DA-MA2100	壁付け用ブラケット  DA-WM2050	天井付け用ブラケット  DA-CM2050
ジャンクションボックス  DA-JB2200	埋め込み金具  DA-FM1500	ポールマウント  DA-LM2000